

# LEFRANC sarl

38 rue des Estuaires  
50220 Saint Quentin Sur Le Homme

Tél: 02.33.60.61.56

Email: lefranc.sarl@sfr.fr

[www.lefranc-sarl.fr](http://www.lefranc-sarl.fr)

**CULTIVATEUR Porté repliable 2 éléments**

**NOUVEAU CONCEPT**





Châssis 3 poutres en tubes 100/100 ep 8 mm reposant sur un châssis central porteur monobloc  
 Dépliage des éléments par 2 vérins hydraulique DE avec chacun 1 clapet piloté type TP  
 Largeur de transport : 2.60 m  
 Dents doubles spires caret de 35  
 Socs 55 x 15 x 400  
 Attelage à chapes n°3 avec axes anti rotation  
 Chapes d'attelage de forte épaisseur enveloppant la poutre  
 Ecartement entre poutres : 700 mm  
 Dégagement sous châssis : 700 mm  
 Dents fixer par 2 plaques avec tétons anti-recul  
 Rouleau cage fer plat Ø 550  
 Support pour semoir  
 Plaques CE Arrière avec lumière  
 En option : garde corps avec échelle d'accès

### **Important :**

- ✓ La Sécurité de transport et de travail se fait par clapets piloté DE (1 clapet par vérin) ne nécessitent aucune Intervention manuelle de l'utilisateur.
- ✓ Des butées réglables sur le châssis porteur permettent d'avoir les deux châssis porte dents, parfaitement aligné en position de travail et également solidaire au châssis porteur
  - ✓ En position de transport, le cultivateur reste dans le gabarit du tracteur
- ✓ Chaque châssis porte dents et articulé sur le châssis porteur par 3 points d'articulation renforcé (1 par poutres)
  - Montée avec des bagues auto lubrifié graissé à vie
  - ✓ Pour éviter que la dent de 35 ne se déplace, elle est maintenue par deux cales en fer caret soudé sous la plaque Intermédiaire, celle-ci soudée au bâti, la plaque intermédiaire a également un téton de retenu anti recul au niveau des dents. Les brides de fixation des dents son d'un Ø de 18 mm
  - ✓ Toutes les plaques d'attelage, ainsi que les plaques qui compose les paliers d'articulations et les Supports des vérins bénéficie d'une découpe numérique afin d'avoir une précision Maximum des assemblages
- ✓ Le porte a faux de l'attelage et réduit au minimum, afin de rapprocher le plus possible l'outil du tracteur

Type	Largeur Travail	Nbre Dents	Pas entre Dents mm	Poids kg	Puissance CV
44520.108.02	4.50 m	20	237	2350	120/150
45022.108.02	5.00 m	22	237	2520	130/160
45524.108.02	5.50 m	24	237	2650	140/170
46026.108.02	6.00 m	26	237	2760	150/180

### **Options**

Type	
100.028.003	Socs double cœur (U) En remplacement des socs d'origine
100.028.004	Socs auto-affûtant (U) En remplacement des socs d'origine
100.028.002	Aileron (u)
100.051.000	Garde corps sur passerelle avec échelle d'accès
100.052.000	Compteur KM avec boîte pour document



Le porte a faux de l'attelage et réduit au minimum, afin de rapprocher le plus possible l'outil du tracteur.



La sécurité de transport et de travail se fait par clapets piloté DE (1 par vérin) ne nécessitent aucune intervention manuelle de l'utilisateur



Chaque châssis est articulé par 3 points d'articulation renforcé montée avec des bagues auto lubrifié graissé à vie



**Option** : garde corps avec échelle d'accès

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. Les dimensions, Volume et poids sont donnés à titre indicatif. Photos non contractuel.